



Length (m)	Weight (kg)
3	3290
5	2020
7	1450
9	1090
10	940

116051 / 111 FT 100

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class and loading group Hubklasse und Beanspruchungs- gruppe	Classe de levage et groupe d'utilisation	DIN 15018	<b>H2 B4</b>
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Lifting moment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	<b>151</b>
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Lifting moment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	<b>101</b>
Suurin ulottuma Räckvidd	Outreach Reichweite	Portée maximum	mm	<b>10040</b>
Puominjatkeen isku, hydr. Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portée rallonge, hydraulique	mm	<b>2990</b>
Puomiston kääntömom., brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	<b>41</b>
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	<b>380</b>
Korkeus: pohja -> pylvään ylänivel Höjd: botten -> pelarens övre led	Height: bottom -> upper joint in pillar Abstand: Kranboden -> Hubarmzapfen	Hauteur: base de socle -> axe de flèche	mm	<b>1955</b>
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	<b>1740</b>
Paino törmäyssuojan kanssa ilman öljyä Vikt med stakskydd och utan olja	Weight with protection and without oil Gewicht mit Stoschutz und ohne Öl	Poids avec couvercle sans huile	kg	<b>2090</b>

**PUMPPUSUOSITUS**  
**PUMPREKOMMENDATION**
**PUMP RECOMMENDATION**  
**EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE**
**POMPE PRECONISÉE**

Max. käyttöpaino Max. arbetstryck	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	<b>21,5</b>
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Débit d'huile	l/min	<b>80-100</b>
Tehontarve Effektbehov	Power input Leistungsbedarf	Puissance requise	kW	<b>32...40</b>

**VARUSTEET**  
**UTRUSTNING**
**EQUIPMENT**  
**ZUBEHÖR**
**ACCESSOIRES**

Rotaattorit: malli Rotatorer: typ	Rotators: type Rotatoren: Typ	Rotators: type	<b>MR8AF</b>	<b>GV12-2</b>
Kääntökulma: rajaton Svängvinkel: obegränsad	Slewing angle: unlimited Schwenkbereich: endlos	Angle de rotation; continu	°	∞ ∞
Kääntömomentti (20 MPa) Svängmoment (20 MPa)	Slewing torque (20 MPa) Schwenkmoment (20 MPa)	Couple de rotation (20 MPa)	kNm	<b>1,6</b> <b>2,2</b>
Paino Vikt	Weight Gewicht	Poids	kg	<b>56</b> <b>58</b>
Kahmarit: malli Gripare: typ	Grapples: type Greifer: Typ	Grappins: type	<b>FX 42</b>	<b>TX 56</b>
Poikkipinta-ala Griparea	Holding area Querschnitt	Surface de prise	m <sup>2</sup>	<b>0,4</b> <b>0,5</b>
Leukavoima (21,5 MPa) Gripkraft (21,5 MPa)	Jaw pressure (21,5 MPa) Presskraft (21,5 MPa)	Pression des mâchoires (21,5 MPa)	kN	<b>17,0</b> <b>17,3</b>
Paino	Weight	Poids	kg	<b>250</b> <b>340</b>